


C160 RWA



Attuatore a catena
Forza di spinta 300 N
Corse 360mm - 600mm - 1000mm

DESCRIZIONE PER CAPITOLATO

Attuatore elettrico Topp modello C160 RWA con catena articolata a doppia maglia, contenuto in elegante estruso, completo di supporto ed accessori per apertura a sporgere rovesciato per sistemi di evacuazione fumo. Funzionamento a 24V c.c. Carico massimo applicabile 300N. Corse 360mm, 600mm, 1000mm. Apparecchio marcato CE e verificato secondo la direttiva EN12101-2 per sistemi evacuazione fumo e calore.



Eleganza estetica anche per grandi aperture.



Possibilità di installazione anche su finestre a battente (fino a 1m di apertura).



Larghezza ridotta per installazioni su finestre strette con grandi aperture (fino a 1m).



CARATTERISTICHE TECNICHE

	C160 RWA corsa 360 mm	C160 RWA corsa 600 mm	C160 corsa 1000 mm
Tensione di alimentazione:	24V	24V	24V
Carico massimo applicabile in spinta	300 N	250 N	50 N
Carico massimo applicabile in trazione	200 N	200 N	200 N
Corsa applicazione sporgere	360 mm	600 mm	1000 mm
Corsa applicazione vasistas	322 mm	562 mm	962 mm
Assorbimento	0,43 A	0,60 A	0,60 A
Velocità di traslazione a vuoto	7,5 mm/s	10 mm/s	10 mm/s
Durata della corsa a vuoto*	48 s	60 s	100 s
Tipo servizio	S2 di 4 min	S2 di 4 min	S2 di 4 min
Temperatura di funzionamento	-15°C + 50°C	-15°C + 50°C	-15°C + 50°C
Grado di protezione dispositivi elettrici	IP 30	IP 30	IP 30
Regolazione dell'attacco all'infisso	non necessaria	non necessaria	non necessaria
Collegamento in parallelo di 2 o più attuatori	si	si	si
Possibilità di doppio punto spinta su stessa finestra	si	no	no
Fine corsa	Elettronico in apertura, ad assorbimento amperometrico in chiusura		

* Versione per applicazione RWA: tempo max di apertura 60s.




C160 standard 1 punto di spinta

3E22#000006488	C160 24V RWA corsa 360mm	Applicazione Sporgere Rovesciato
3E22#000006986	C160 24V RWA corsa 360mm	Applicazione Vasistas
3E21#000006434	C160 24V RWA corsa 600mm	Applicazione Sporgere Rovesciato
3E21#000006421	C160 24V RWA corsa 600mm	Applicazione Vasistas
3E23#000006610	C160 24V corsa 1000mm	Applicazione Sporgere Rovesciato
3E23#000006715	C160 24V corsa 1000mm	Applicazione Vasistas

Descrizione configurazione standard 1 punto di spinta.

Applicazione Sporgere rovesciato

3E21#000006434	Attuatore a catena C160 24V RWA corsa 600mm
	Kit attacco in ferro sporgere/sporgere rovesciato C160 corsa 600/1000
	Kit staffe supporto per montaggio sporgere/sporgere rovesciato



Accessori e ricambi

3E2012	Kit attacco in zama per sporgere / sporgere rovesciato C160 corsa 360mm
3E3100	Kit attacco in ferro sporgere/sporgere rovesciato C160 corsa 600/1000mm
1E2804	Staffa vasistas C160 singolo punto di spinta
3E2100	Kit staffe supporto per montaggio sporgere/sporgere rovesciato
3E2101	Kit staffe supporto per montaggio vasistas

